

## FB 二冲程摩托车油

### [产品性能]

本产品采用优质石蜡基基础油，加入适量的清净分散剂、聚异丁烯及稀释剂调合而成。该产品具有良好的清净性、润滑性、排烟性及混溶性，品执行我国石化行业 SH/T 0675-1999 标准，质量水平符合日本汽车标准化组织 JASO M345-93 FB 的规格要求。良好的清净分散性，能有效减少汽缸壁及活塞的沉积物的生成，防止粘环，保持发动机的清洁；优良的抗磨性，能有效降低发动机磨损，具有优良的抗擦伤性能；较低的灰分更易满足环保的要求，能保持火花塞清洁并有效防止由燃烧室沉积物引起的提前点火；

### [应用范围]

本产品适用于缓和条件下工作的，排量不大于 50ml 的各种风冷二冲程汽油发动机的润滑。如济南轻骑 QM50W、重庆嘉陵 CJ50、玉河 50、洛阳 LY30 和渭阳 WY50D 等摩托车以及链锯、割草机等小型风冷二冲程发动机及机具的润滑。

### [产品型号]

可供应 FB 二冲程汽油机油。

### [产品典型数据]

项目	质量指标	FB	试验方法
运动黏度 (100°C), mm <sup>2</sup> /s 不小于	6.5	8.3	GB/T265
闪点 (闭口), °C 不低于	70	85	GB/T261
沉淀物 1), % (m/m) 不大于	0.01	0.0065	GB/T6531
水分, % (V/V) 不大于	痕迹	痕迹	GB/T26260
硫酸盐灰分, % (m/m) 不大于	0.25	0.18	GB/T2433